

GEO 2

Suspension Industrielle



Détecteur de mouvement



Interface Dali



Étrier de fixation murale



Un système modulaire complet avec 5 puissances commutables



Selectable Lumen Output



50000h, L70 à Ta 40°C
50000h, L80 à Ta 25°C

DALI

DC1-10V

168
lm/W



Microwave Motion Sensor

IP65
IK08



Flicker free < 3%

GEO 2 SUSPENSION INDUSTRIELLE

GEO 2 est une suspension industrielle innovante capable de s'adapter à toutes les situations. Grâce à son corps en graphène (C)n, nouveau matériau léger, robuste, doté d'une dissipation thermique inégalable, MEGAMAN® a conçu un produit au design compact permettant de sélectionner 5 puissances. Cette suspension offre une lumière instantanée de haute qualité en remplacement à elle seule des lampes à décharge 150W, 250W et 400W, idéale pour réduire drastiquement la consommation d'énergie dans les grands espaces intérieurs. Elle est équipée d'un driver intégré permettant une maîtrise optimale de l'intensité de l'éclairage mais aussi du contrôle de l'éblouissement à l'aide de ses réflecteurs.



190704
Réflecteur Aluminium,
angle 90°
(Ø396 x H80mm)




190706
Réflecteur PC
prismatique, angle 70°
(Ø414 x H180mm)



710823
Etrier pour fixation
murale



710729
Détecteur de présence



710942
Interface Dali



710842
Télécommande pour
paramétrage du
détecteur de
mouvement

Puissance commutable
5 puissances disponibles en un seul
et même produit. Une haute efficacité
lumineuse allant jusqu'à 168lm/W.



27200lm, 165lm/W



21000lm, 168lm/W



18900lm, 164lm/W



15000lm, 166lm/W



13500lm, 168lm/W



Connecteur femelle
IP68

Code article	710728
Référence	MM10728HB-165W
Supcode	840110
Puissance (W)	165W / 125W / 115W / 90W / 80W Puissance commutable
Flux lumineux (lm)	27200 / 21000 / 18900 / 15000 / 13500
Teinte (K)	4000K

