

CLASSIC A60

Lampes LED Non-Dim

MEGAMAN®

FICHE TECHNIQUE



Grâce à la conception unique et réduite de son dissipateur thermique, la gamme des LED CLASSIC possède une forme glamour et lisse avec un boîtier compact. La LED Classic fournit une distribution uniforme de la lumière avec une performance d'éclairage de haute qualité et d'efficacité énergétique. Elle convient idéalement à une grande variété d'applications d'éclairage général comme les hôtels, les restaurants, les bureaux, les couloirs, les salles de réception et les salons. Alternative idéale, économe en énergie, aux ampoules incandescentes..

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Restaurants
- Résidences
- Hôtels
- Commerces

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation primaire / Fréquence :	220-240 VAC 50/60Hz
Facteur de puissance:	> 0.5
Gradation:	Non
Flicker %:	N/A
IRC:	≥ 80
SDCM	≤ 6
Durée de vie :	15 000hrs
Nombres de cycles de commutation :	> 100 000
Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013 :	RG0
Test au fil incandescent:	650°C
IP	20
Classe:	II
T° de fonctionnement:	-30°C à +40°C
Certificats:	CE

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	Classe énergétique	T° de Couleur	Courant	Equivalence Incandescence
			W	Lm		K	mA	
143316	MM09881A60-9.5W	828E27	9.5	810	A+	2800	95	60W
143372	MM09882A60-9.5W	840E27	9.5	810	A+	4000	95	60W
710466	MM10466A60-10.5W	828E27	10.5	1055	A+	2800	92	75W
710467	MM10467A60-10.5W	840E27	10.5	1055	A+	4000	92	75W

CLASSIC A60


Lampes LED Non-Dim

MEGAMAN®

FICHE TECHNIQUE

DIMENSION & POIDS

N° d'article	Ø	L	Poids
	mm	mm	g
143316	60	109	27
143372	60	109	27
710466	60	109	27
710467	60	109	27



COURBE PHOTOMETRIQUE

N/A

INFORMATIONS LOGISTIQUES

N° d'article	Colisage	Dimensions du carton d'emballage	Poids du carton d'emballage
	Pièces	L x W x H (mm)	Kg
143316	60	411 x 333 x 267	4.0
143372	60	411 x 333 x 267	4.0
710466	60	352 x 268 x 262	2.59
710467	60	352 x 268 x 262	2.59

Etant donné l'amélioration continue de nos produits, MEGAMAN® se réserve le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autre notification



CEOTIS ECLAIRAGE 23 rue Lavoisier, 75008 Paris T. +33 (0) 1 43 87 52 04 contact@ceotis.fr www.ceotis.fr